

GORITZ

SUMINISTROS INDUSTRIALES



OFERTA MAQUINARIA EN STOCK



Paseo de Urkizu nº 9 – bajo Aptd.8

20600 – EIBAR (GIPUZKOA)

Teléfono: 943.12.13.00

Fax: 943.12.70.32

E-mail. goritz@goritz.es

GRITZ

SUMINISTROS INDUSTRIALES



VENTILADOR DE COLUMNA

ST-30P-DDF-E

Ventilador de columna de gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica, 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Altura regulable, con rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.

- **Nº ref.: 722313725**
- **Precio: 154 €**



VENTILADOR DE SUELO

ST-20FO-DDF-E

Ventilador de suelo inclinable de gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica. 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Montable en techo/pared. Inclinable 360°, con rejilla de seguridad con esmalte de porcelana.

Cable, enchufe y enrollador incluidos.

- **Nº ref.: 722313720**
- **Precio: 97 €**

GRITZ

SUMINISTROS INDUSTRIALES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia del motor 300 W / 230 V
- Ø máx. taladro fundición 13 mm
- Ø máx. de taladro en acero 12 mm
- Espiga / cono fijo / B 16
- Distancia del portabrocas a la columna 104 mm
- Recorrido de la pínola 50 mm
- Revoluciones del husillo 520 - 2.620 r.p.m.
- Nº de velocidades 5
- Medidas de la mesa (l x an) 160 x 160 mm
- Medidas de la ranura en T de la mesa 14 mm
- Mesa de trabajo inclinable/giratoria $\pm 45^\circ/360^\circ$
- Distancia máx. del husillo a la mesa 240 mm
- Medidas de la base (l x an) 135 x 175 mm
- Distancia máx. del husillo a la base 325 mm
- Ø de la columna 46 mm
- Dimensiones (l x an x al) 420x220x580 mm
- Peso neto 19 kg

- **Nº ref.: 73008131**
- **Precio: 160,10 €**



CLIMATIZADOR

MWFRE75N

Climatizador con 4 funciones: enfría, calienta, deshumidifica y purifica el aire.
Con control remoto. Portátil.

- **Nº ref.: 722319200**
- **Precio: 204 €**

GRITZ

SUMINISTROS INDUSTRIALES



CABESTRANTE

KT1600

Tareas de elevación, arrastre y ligado. Equipado con protección de sobrecarga. Caja anticorrosión y a prueba de impacto. Bocas de agarre/garras colocadas en paralelo protegen el cable de arrastre con una superficie uniforme de carga. Puede ser usado en superficies verticales y horizontales. Guía de cable sencilla y alta velocidad de trabajo.

- **Nº ref.: 758580160**
- **Precio: 250 €**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia del motor 450 W/230 V
- Dimensiones de la muela \varnothing 175 x 20 \varnothing 32 mm
- N° de revoluciones 2.850 r.p.m.
- Dimensiones (l x an x al) 420x300x220 mm
- Peso neto 14 kG
- **N° ref.: 3101817**
- **Precio: 140 €**